



FIG. 82. — Rectification continue (système Barbet).

LÉGENDE

A, épurateur continu. — B, son condenseur. — C, son réfrigérant. — P, éprouvette des produits de tête. — Un tuyau-siphon conduit le flegme épuré du bas de A au tronçon médian du rectificateur G. — H, condenseur du rectificateur. — K, réfrigérant du non-pasteurisé. — R, éprouvette du non-pasteurisé. — p, extraction du pasteurisé. — L, son réfrigérant. — Q, son éprouvette. — b, b, extractions des huiles amyliques. — D, réfrigérant des huiles amyliques. — T, éprouvette des huiles amyliques. — g, g, prises d'épreuve de l'épuisement. — E, réfrigérant de l'épreuve d'épuisement. — S, éprouvette de l'épreuve d'épuisement. — N, régulateur de vapeur. — R, récupérateur échauffant les flegmes bruts en utilisant les eaux résiduaires bouillantes.

Rectificateur continu (système Barbet)

Informations

Extrait:

[LE MANIOC : CULTURE,
RENDEMENTS, MANIOC SÉCHÉ
POUR L'EXPORTATION, FÉCULE,
TAPIOCA, INDUSTRIES DIVERSES,
DISTILLERIE, ALCOOL DE MANIOC,
DEVIS D'INSTALLATIONS D'USINES
COLONIALES, COMMERCE \(P. 264\)](#)

Provenances:

Bibliothèque Alexandre-Franconie

Type de contenu - document:

Image - Dessin, estampe, peinture

Base:

Bibliothèque numérique Manioc

Format:

image/jpeg

Mots clés

[MACHINE](#)

Conditions d'utilisation

Domaine public

Citer ce document

"Rectificateur continu (système Barbet)", . Extrait de: *Le manioc : culture, rendements, manioc séché pour l'exportation, fécule, tapioca, industries diverses, distillerie, alcool de manioc, devis d'installations d'usines coloniales, commerce, , , p. 264.* Bibliothèque numérique Manioc consulté le 16 janvier 2026. Lien: <HTTP://WWW.MANIOC.ORG/IMAGES/FRA123380070I1>.

© Manioc 2022 - Tous droits réservés